

POMPE PER ESTRUSIONE

Pompe pneumatiche per l'estrusione di prodotti ad alta densità

Pompe per estrusione di prodotti ad alta densità (fino a 30.000 CPS) per:

inchiostri offset

mastice

colle

sigillanti

grassi

Queste pompe sono completamente pneumatiche, con ascensore a singola o doppia colonna , secondo l'uso , costruito su una piattaforma per il posizionamento di tamburi cilindrici .

Un rullo pratico permette di posizionare facilmente i tamburi lungo l'asse della pompa,

Inoltre la presenza di una maschera di centraggio assicura la posizione perfetta dei tamburi lungo l'asse della pompa .

Ogni pompa è dotata di un regolatore di pressione , manometro , selettore on / off , interruttore per la batteria di espulsione , ciascuno installato in posizione visibile e raggiungibile.

Il motore pneumatico accoppiato con la pompa è in grado di funzionare a partire da 0,2 bar.

Le parti a contatto con il prodotto trasformato possono essere fornite in diversi modi , secondo l'uso richiesto (acciaio inox, acciaio zincato o con trattamenti speciali).

Secondo il numero di pompe necessarie , siamo in grado di fornire strutture modulari (max 4 pompe per ogni unità) , maneggevoli e complete di tutti i collegamenti pneumatici e di processo , senza costi di installazione per il cliente .

Grazie alla nostra trentennale nel campo dell'automazione , siamo in grado di fornire la struttura speciale , espressamente realizzata per le vostre esigenze e una serie completa di accessori.