

POMPE PER ESTRUSIONE

gamma pompe pneumatiche per estrusione prodotti viscosi

Pompe per estrusione di prodotti altamente viscosi (fino a 30.000 cPS) adatte per:

- Inchiostri da stampa offset
- Mastici
- Adesivi
- Sigillanti
- Grassi

Le pompe sono completamente pneumatiche, con elevatore a singola o doppia colonna a seconda degli utilizzi, montate su di un basamento per il posizionamento dei fusti cilindrici. Una pratica rulliera permette di collocare, con il minimo sforzo il fusto in asse con il pompante.

Inoltre la presenza della dima di centraggio garantisce la perfetta posizione del contenitore in asse con il pompante.

Ogni pompa è corredata di regolatore di pressione, manometro, selettore di azionamento on/off, pulsante per l'espulsione dal fusto, installati in posizioni visibili e facilmente accessibili. Il motore pneumatico abbinato al pompante è in grado di funzionare a partire da 0,2 bar. I componenti a contatto con il prodotto di processo possono essere forniti in diverse esecuzioni a seconda dell'utilizzo richiesto (acciaio INOX, zincato o con trattamento antiattrito autolubrificante).

A seconda del quantitativo di pompe necessarie, siamo in grado di fornirVi strutture modulari (max 4 pompe per modulo), facili da movimentare e complete di tutte le connessioni pneumatiche e di processo, eliminando i costi di installazione c/o il Cliente.

Grazie all'esperienza trentennale nel settore dell'automazione, possiamo inoltre offrire esecuzioni speciali studiate appositamente per le Vs. esigenze e tutta una serie di accessori a completamento.



POMPE PER ESTRUSIONE

Pompanti con piatto premente per fusti cilindrici da 200 litri

modello pompa	rapporto di pressione	pressione max (alimentazione aria compressa 6 bar)	Portata (a 30 cicli/min.)
EK 160 - 40/56	16:1	96 bar	390 l/h
EK 200 - 40/56	25:1	156 bar	390 l/h
EK 300 - 56/80	28:1	168 bar	780 l/h